Gyproc Loodplaat

Gyproc Loodplaten bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled karton. De platen zijn aan de rugzijde voorzien van een laag lood. De platen zijn verkrijgbaar met kantvorm VK (Volle Kant). De platen worden altijd gebruikt in combinatie met een Gyproc loodstrip.

Productvoordelen

- Gipskartonplaat met een laag lood aan de rugzijde
- 600 mm brede uitvoering voor handzame verwerking

Downloads

Download pagina

Telefonisch advies?
Neem vrijblijvend contact op
0347 - 325 165

Kenmerken en eigenschappen

- Kern van gips met een ommanteling van gerecycled karton
- Voorzien van een loodlaag op de rugzijde
- Verkrijgbaar met kantvorm VK
- EN 520 classificatie: A
- Kleur karton: ivoorgrijs
- Gewicht:
  - 12,5 mm: ca. 20,5 kg/m^2 (voorzien van 1 mm lood)
  - 12,5 mm: ca. 26 kg/m^2 (voorzien van 1,5 mm lood)
  - 12,5 mm: ca. 31,5 kg/m^2 (voorzien van 2 mm lood)

Toepassing

Gyproc loodplaten worden toegepast voor het maken van stralingsbestendige ruimtes in bijvoorbeeld ziekenhuizen en tandartspraktijken.

Assortiment

Gyproc gipskartonplaten voor specifieke toepassingen

artikel	artikelomschrijving	dikte in mm	breedte in mm	lengte in mm
Gyproc loodplaat 	gipskartonplaat met volle langskant fabrieksmatig voorzien van een loodlaag van 2 mm dik	12,5	600	2600*

**Gewicht per plaat > 25 kg: tillen met 2 personen.*

Contactgegevens
Saint-Gobain Gyproc
Stuartweg 1B
4131 NH Vianen
T: 0347 - 325100
F: 0347 - 325125
E: info@gyproc.nl

Nieuwsbrief
Meld u aan voor de Gyproc nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Vul uw e-mailadres in Aanmelden

Volg ons op:

© Gyproc 2013 Disclaimer