

KOMO[®] productcertificaat



Nummer	K43070/02	Vervangt	K43070/01
Uitgegeven	2011-04-15	d.d.	2006-10-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

DuraGyp gipskartonplaat Gyproc

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 2006-03-16, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde DuraGyp gipskartonplaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de DuraGyp gipskartonplaat voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Directeur Kiwa Nederland B.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Saint-Gobain Gyproc Nederland
Stuurtweg 1B
Postbus 73
4130 EB VIANEN
T 0347-325100
F 0347-325125
E info@gyproc.nl
I www.gyproc.nl



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Bouwbesluit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

DuraGyp gipskartonplaat

1. BOUWBESLUITINGANG

Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingsmethode	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.12	Beperking van ontwikkeling van brand	Bijdrage brandvoortplanting ten minste brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1	klasse A2 volgens NEN-EN 13501-1	Bekledingsmaterialen, coatings, afwerkklagen en dergelijke is niet bij de beoordeling betrokken.
2.15	Beperking van ontstaan van rook	Rookdichtheid ten minste rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1	klasse s1 conform NEN-EN 13501-1	Bekledingsmaterialen, coatings, afwerkklagen en dergelijke is niet bij de beoordeling betrokken.

2. PRODUCTSPECIFICATIE

2.1 Algemeen

De DuraGyp gipskartonplaten worden geproduceerd conform BRL 1009 "Gipskartonplaat".

2.2 Plaattypen

De DuraGyp gipskartonplaten zijn rechthoekige, vlakke platen welke voldoen aan NEN-EN 520 en BRL 1009 en worden geleverd onder dit KOMO[®]-productcertificaat.

De DuraGyp gipskartonplaten zijn bedoeld voor toepassing in (voorzet)wanden met een hoge stootvastheid, voor extra geluidsisolatie, voor toepassing in natte cellen, voor verhoogde brandwerendheid en eventueel voor luchtzuiverende werking. Er zijn twee productuitvoeringen.

Product	Plaattype	Omschrijving
DuraGyp Comfort	DFH1IR	Houtvezel- en glasvezelversterkte gipskartonplaat met hoge stootvastheid, vertraagde wateropname, verhoogde brandwerende eigenschappen en vastgestelde dichtheid.
DuraGyp Standaard	DFH2IR	Glasvezelversterkte gipskartonplaat met hoge stootvastheid, vertraagde wateropname, verhoogde brandwerende eigenschappen en vastgestelde dichtheid.



Verklaring typeaanduiding volgens NEN-EN 520 en BRL 1009:


- Type D = Gipskartonplaat met vastgestelde dichtheid
- Type F = Gipskartonplaat met een verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen
- Type H1 = Geïmpregneerde gipskartonplaat met vertraagde wateropname (maximaal 5% m/m)
- Type H2 = Geïmpregneerde gipskartonplaat met vertraagde wateropname (maximaal 10% m/m)
- Type I = Gipskartonplaat met verhoogde oppervlaktehardheid
- Type R = Gipskartonplaat met verhoogde sterkte

2.3 Vorm en uiterlijk

Rechthoekige, vlakke platen bestaande uit een kern van gips, eventueel voorzien van toeslagstoffen, waarvan de zichtzijde, rugzijde en langskanten zijn ingesloten door karton. De langskanten zijn uitgevoerd met "afgeschuinde kant" of "volle kant".



Afgeschuinde kant (AK)



Volle kant (VK)

2.4 Beperking van de ontwikkeling van brand, Bouwbesluitafdeling 2.12

De brandklasse van de DuraGyp gipskartonplaten bedraagt A2, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.

2.5 Beperking van het ontstaan van rook, Bouwbesluit afdeling 2.15

De rookklasse van DuraGyp gipskartonplaten behoort, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, aan de zichtzijde tot klasse s1.

3 MERKEN

De DuraGyp gipskartonplaten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk. Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- plaattypen;
- productiedatum;
- KOMO[®]-beeldmerk en certificaatnummer, uitvoering als hiernaast aangegeven.

Plaats van het merk: Op iedere gipskartonplaat, aan de rugzijde.

KOMO K43070

DuraGyp gipskartonplaat

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- 4.1 De DuraGyp gipskartonplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:
- Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Gyproc of de betreffende attesten.
 - Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Gyproc.
- 4.2 Inspecteer bij aflevering van de onder "productspecificatie" vermelde producten of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
- 4.3 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Saint-Gobain Gyproc Nederland
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland BV

5. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

BRL 1009: 2006	Gipskartonplaat
NEN-EN 520: 2004	Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 13501-1:2003	Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
Bouwbesluit	Het Bouwbesluit

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 1009.