



Plâtres Lambert Xcellent

Plâtres Lambert Xcellent is een soepel te verwerken spuitpleister. Het spuitgips wordt machinaal aangebracht en geeft een zeer hoog rendement. Het product droogt gelijkmatig op en vormt een sterke homogene massa. Dankzij de verfijnde korrelopbouw wordt gemakkelijk een glad en wit eindresultaat verkregen. Een ideale ondergrond voor alle gangbare afwerkssystemen, zelfs voor schilderwerk.

Toepassing

Toepassingsgebied	Geschikt voor toepassing op binnenmuren en plafonds.
Ondergrond	Toe te passen op alle traditionele steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en stucplaten. De ondergrond dient stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij te zijn. Zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden voorbehandelen met een Plâtres Lambert voorstrijkmiddel; met uitzondering van stucplaten.
Aanbevolen laagdikte	Ca. 8 - 12 mm.
Afwerking	Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. schilderwerk.

Verwerking

Mengverhouding	18 liter water op 25 kg gips.
Gemiddeld verbruik	Ca. 8 kg per m ² per cm dikte. Ca. 3 m ² per zak van 25 kg.
Totale verwerkingstijd	Ca. 3 uur en 30 minuten.
Klimatologische omstandigheden	Verwerkingstemperatuur > 5° C.
Droogtijd	8 - 12 dagen, afhankelijk van de dikte van de stuclaag en klimatologische omstandigheden.

Verpakking en opslag

Verpakking	Zakken van 25 kg.
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid	Minimaal 4 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf productiedatum zoals vermeld op de zak.