

OPBRENGST
CA. 110 M² PER EMMER

NIEUW



GYPROC SPUITKONTAKT

- Kant-en-klaar voorstrijkmiddel
- Tijdwinst door snelle verwerking
- Onverdund aan te brengen met een (airless) spuit, vachtroller of blokkwast
- Voor hechting van gips op gladde en niet-/ zwak-zuigende ondergronden



GYPROC SPUITKONTAKT

Gyproc SpuitKontakt is een kant-en-klaar voorstrijk-middel dat zorgt voor een optimale hechting van gips op gladde, niet-/ zwak-zuigende ondergronden. Gyproc SpuitKontakt is direct uit de emmer, zonder verdunning, te gebruiken. Het product is eenvoudig aan te brengen met een (airless) spuit, vachtroller of blokkwast.

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73

4130 EB Vianen

Gyproc helpdesk 0347-325 165

www.gyproc.nl

[@gyproc.nl](https://twitter.com/gyproc.nl)

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toepassingsgebied: Geschikt als hechtbrug tussen gladde, zwak- en niet-zuigende ondergronden (o.a. beton, wandtegels en gipskartonplaten) en de aan te brengen gipslaag.

Ondergrond: De ondergrond moet droog, schoon, stabiel en vrij van losse delen en bekistingolie zijn.

Afwerking: Gips kan aangebracht worden als de voorstrijk droog is en niet meer kleeft. De tijd tussen het aanbrengen van voorstrijk en gips dient zo kort mogelijk te zijn in verband met mogelijke stofafzetting.

VERWERKING

Verwerking: Gyproc SpuitKontakt voor gebruik doorroeren. Het product is direct (onverdund) uit de emmer aan te brengen met een (airless) spuit, vachtroller of blokkwast. Breng Gyproc SpuitKontakt volledig dekkend aan.

Airless-verwerking:

- Aanbevolen nozzle opening: 0,015"- 0,017"

- Aanbevolen druk: 30-50 bar

Gemiddeld verbruik: Ca. 110 m² per 15 kg

Klimatologische omstandigheden: De temperatuur van zowel de ondergrond als de omgeving moet minimaal 5 °C zijn.

Droogtijd: Bij een droge ondergrond en een normale verwerkingstemperatuur: ca. 1-2 uur.

Reiniging: Gereedschap en verontreinigde oppervlakken direct schoonmaken met water.

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking: Emmers van 15 kg (15 liter).

Opslag: Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden houdbaar na datum vermeld op de emmer.

100% ZEKERHEID MET GYPROC STUCGARANT

Gyproc StucGarant garandeert de hechting van stucwerk voor een periode van 10 jaar. Hierbij dient gebruik te zijn gemaakt van het Gyproc systeem (voorstrijken en gipsen).

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.gyproc.nl/stucgarant.

